



megol Getriebe-Hydraulikoil R TO-4 SAE 30

ОПИСАНИЕ: Сезонные трансмиссионно-гидравлические масла, специально разработанные под максимальные требования и тяжелые условия эксплуатации в строительной и сельскохозяйственной технике. Гарантируют отличную совместимость компонентов трансмиссии и фрикционных материалов в областях, где моторные масла не применимы. Оптимальная рецептура обеспечивает высокую передаваемую мощность и длительный срок службы муфт. Используются в высоконагруженных коробках передач, переключаемых под нагрузкой, бортовых и главных передачах, «мокрых» тормозах. Предотвращают рывки и вибрацию в тормозных механизмах.

СВОЙСТВА:

- сезонного применения
- выдерживает высокие нагрузки
- совместимы с фрикционными муфтами
- снижает износ и увеличивает ресурс агрегатов трансмиссии
- предотвращает рывки и вибрации

ПРИМЕНЕНИЕ: Сезонное применение в агрегатах трансмиссии и тормозах в масляной ванне на строительной и сельскохозяйственной технике Komatsu, Caterpillar и аналогичной.

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- Caterpillar TO-4
- Allison C4
- Komatsu

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ megol Getriebe-Hydraulikoil R TO-4 SAE 30

20 л артикул 48047
200 л артикул 48049

* технические показатели указаны на втором листе данного технического описания



megol Getriebe-Hydraulikoil R TO-4 SAE 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Test / Property / Тест	Einheit / Unit / Единица измерения	Sollwert / Specification / Спецификация	Фактические показатели*
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 40°C [ASTM D445]	mm ² /s	≥ 100	
Viskosität, Viscosity, Вязкость при 100°C [ASTM D445]	mm ² /s	11,0 – 12,0	
Viskositätsindex, Viscosity index, Индекс вязкости [ISO 2909]		≥ 90	
Viskosität Brookfield, Viscosity Brookfield at -25°C, Вязкость по Брукфильду [CEC L 18A80]	mPas	≤ 135000	
Pourpoint, Pour point, Температура потери текучести [ASTM D97]	°C	≤ -24	
Flammpunkt, Flash point, Температура вспышки [ASTM D92]	°C	≥ 240	
Dichte, Density, Плотность при 15°C [ASTM D4052]	g/cm ³	Reference	
Schaumverh., Foaming tendency, Seq. I Антипенные свойства стадия 1, тенденция/стабильность [ASTM D892]	ml/ml	40 / 0	
Schaumverh., Foaming tendency, Seq. II Антипенные свойства стадия 2, тенденция/стабильность [ASTM D892]	ml/ml	40 / 0	
Schaumverh., Foaming tendency, Seq. III Антипенные свойства стадия 3, тенденция/стабильность [ASTM D892]	ml/ml	40 / 0	

*Действительны для партии № _____